



Շարժիչ

Տեսակ	բենզինային, վառելիքի ուղիղ ներարկմամբ և տուրբոմղիչով
Աշխատանքային ծավալ, սմ ³	2.0T / 1967
Մխոցների քանակը և դասավորությունը	4 / շարքային, երկայնական տեղադրմամբ
Առավելագույն հզորություն, ձուժ (կՎտ) / պտ/րոպ	218 / 5500
Առավելագույն ոլորող մոմենտ, Ն-մ / պտ/րոպ	380 / 1800-3600
Էկոլոգիական դաս	EURO 5

Փոխանցման համակարգ

Քարշակ	Լիաքարշակ՝ կոշտ միացվող առջևի առանցքով և ցածր փոխանցման ռեժիմով
Փոխանցման տուփ	ավտոմատ, 8-աստիճան, հիդրոմեխանիկական
Փոխանցումների քանակ	8

Թափք

Թափքի տեսակ	հենասայլային, 5-դռնանի, 5-տեղանոց ունիվերսալ
-------------	--

Չափսեր

Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն, մմ	4760 × 1930 × 1903
Անվաբազա, մմ	2750
Գետնից բարձրություն, մմ	224
Առանց պահեստային անիվի երկարություն, մմ	4629
Մոտեցման / հեռացման / անցման անկյուններ	33° / 34° / 23°
Հաղթահարվող ջրի խորություն, մմ	700
Անիվներ և անվաղողներ	265 / 65 R17

Կախոց

Առջևի կախոց	անկախ, զսպանակային, երկլծակ, լայնակի կայունացուցիչով
Հետևի կախոց	կախյալ, զսպանակային, լծակային, լայնակի կայունացուցիչով

Արգելակման համակարգ

Առջևի և հետևի արգելակներ	օդափոխվող սկավառակային արգելակներ
--------------------------	-----------------------------------

Ղեկային կառավարում

Ղեկի ուժեղացուցիչ	Էլեկտրական
-------------------	------------

Քաշ և բեռնախցիկի ծավալ

Մեքենայի զանգված, կգ	2230
Լրիվ բեռնված զանգված, կգ	2552 / 2710
Բեռնատարողություն, կգ	400
Առավելագույն բեռնվածք առջևի / հետևի առանցքի վրա, կգ	750 / 2500
Բեռնախցիկի ծավալ՝ հետևի նստատեղերը ծավալած վիճակում, լ	1635
Քարշակվող կցորդի զանգվածը (արգելակներով / առանց արգելակների), կգ	2500/750
Վառելիքի բաքի տարողություն, լ	80

Վառելիքի ծախս, կմ/լ

Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ	10.7
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100կմ	7,5
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ	8,4



Մոխրագույն Շանտար
Ոչ մետաղիկ



Սև Բոգդո
Մետաղիկ



Սպիտակ Օլիտոն
Մետաղիկ



Կարմիր Էլտոն
Մետաղիկ



Չարսկի նարնջագույն
Մետաղիկ



17 դյույմ



18 դյույմ



Սև սրահ



Սև-կարմիր