



Տեխնիկական բնութագիր

Տեսակ	PHEV հիբրիդային շարժիչ՝ վառելիքի համակցված ներարկմամբ և երկակի տուրբոշարժիչով
Աշխատանքային ծավալ, սմ³	2993
Մխոցների քանակ / դասավորություն	6 / V-աձև
Ջուգահեռ հիբրիդ	180
Առավելագույն հզորություն, ձիաուժ (կՎտ) / պտ / րոպ	422 / 6000
Առավելագույն ուրող մոմենտ, Ն·մ / պտ / րոպ	560 / 1750–3500
Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն հզորություն, ձիաուժ / կՎտ	68 / 50
Մարտկոցի հզորություն	37 kWh
Մարտկոցի տեսակ	Լիթիում-իոնային
Ընթացքի պաշար էլեկտրական ուժով՝ CLTC ցիկլով, կմ	110
Առավելագույն 30-րոպեանոց հզորություն, ձիաուժ / կՎտ	422 / 310
Պիկային հզորություն, ձիաուժ / կՎտ	517 / 380
Առավելագույն համակցված ուրող մոմենտ, Ն·մ	800
Արագացում 0–100 կմ/ժ, վրկ	8.8
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	190
Լիցքավորման միակցիչ	GB/T
Դանդաղ լիցքավորման ժամանակ, AC 6.6 կՎտ	մինչև 7 ժամ
Արագ լիցքավորման ժամանակ, DC 53 կՎտ	մինչև 1 ժամ
Նվազագույն լիցքավորման ժամանակ 30–80%	22 րոպե
Վառելիքի տեսակ	Բենզին՝ ոչ պակաս քան 95 օկտանային թվով

Փոխանցման համակարգ

Քարշակ	Լիաքարշակ Torque on Demand համակարգ՝ բազմասկավառակային կցորդիչով և 4L փոխանցմամբ:
Փոխանցման տուփ	Ավտոմատ, 9-աստիճան, հիբրիդային
Փոխանցումների քանակ	9

Թափք

Թափքի տեսակ	հետաալային կառուցվածքով, 5 - դռնակի ունիվերսալ, 5 նստատեղերի քանակով
-------------	--

Չափսեր

Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն, մմ	5090 × 2061 × 1952
Անվաքազա, մմ	3000
Լուսաձեռքալ , մմ	255
Առանց պահեստային անիվի երկարություն, մմ	4629
Մոտեցման / հեռացման / անցման անկյուններ	32° / 33° / 22.5°
Հաղթահարվող ջրի խորություն, մմ	900
Անիվներ և անվադողեր	270 / 50 R22

Կախոց

Առջևի / Հետևի կախոց	Հետևի կախոց
---------------------	-------------

Արգելակման համակարգ

Առջևի և հետևի արգելակներ	օդափոխվող սկավառակային արգելակներ
--------------------------	-----------------------------------

Դեկային կառավարում

Դեկի ուժեղացուցիչ	Էլեկտրական
-------------------	------------

Քաշ և բեռնախցիկի ծավալ

Մեքենայի զանգված, կգ	2850 – 2890
Լրիվ բեռնված զանգված, կգ	3315
Բեռնատարողություն, կգ	490
Առավելագույն բեռնվածք առջևի / հետևի առանցքի վրա, կգ	750 / 2500
Բեռնախցիկի ծավալ՝ հետևի նստատեղերը ծալված վիճակում, լ	1601
Քարշակվող կցորդի զանգվածը (արգելակներով / առանց արգելակների), կգ	750 / 2500
Վառելիքի բացի տարողություն, լ	100

Վառելիքի ծախս, կմ/լ

Համակցված վառելիքի ծախս, CLTC, լ / 100 կմ	2.2
Վառելիքի ծախս՝ առանց էլեկտրաէներգիայի հաշվառման, CLTC, լ / 100 կմ	10.6



Սև - սպիտակ




Բուրգունդի




Շագանակագույն



Շագանակագույն-սև




Սև մետաղիկ




Մոխրագույն մատ



Premium / Superior



Կանաչ մետաղիկ



Պլատինա մետաղիկ



Hi-Performance

