



Թափք

Տեսակ	Հենասայլային թափքով, 5 - դռնանի ունիվերսալ
Նստատեղերի քանակ	5

Ընդհանուր չափսեր

Երկարություն × լայնություն × բարձրություն, մմ	4886 (պահեստային անիվը բեռնախցիկի տակ) / 5078 (պահեստային անիվը հետևի դռան վրա) × 1934 × 1905
Անվաբազա, մմ	2850
Լուսածերպ, մմ	224
Մուտքի / ելքի / անցման անկյուն	29,5° / 24° / 20°
Անցանելի ջրի առավելագույն խորություն, մմ	800

Շարժիչ

Շարժիչի տեսակ	Բենզինային շարժիչ՝ վառելիքի համակցված ներարկմամբ և կրկնակի տուրբոմոդիչով
Ներքին այրման շարժիչի աշխատանքային ծավալ, սմ ³	2993
Մխոցների քանակ / դասավորություն	6 / V -աձև
Ուժային համակարգ	Բենզինային
Առավելագույն հզորություն, ձուժ / պտույտ/րոպետում	299 / 6000
Առավելագույն ոլորող մոմենտ, Նմ / պտույտ/րոպետում	500 / 1500 – 4000

Փոխանցման համակարգ

Քարշակի տեսակ	Լիաքարշ՝ առջևի անիվների քարշակում բազմասկավառակ կցորդիչով և իջեցնող փոխանցումով
Փոխանցման տուփ	Ավտոմատ, 9-աստիճան, հիդրոմեխանիկական

Կախոցներ

Առջևի կախոց	Անկախ, զսպանակային, երկլծակային, լայնական կայունության կայունարարով
Հետևի կախոց	Կախյալ, զսպանակային, լծակային, լայնական կայունության կայունարարով

Քաշ և բեռնախցիկի ծավալ

Սարքավորված զանգված, կգ	2575
Թույլատրելի առավելագույն զանգված, կգ	3025
Առանց արգելակային համակարգի / արգելակային համակարգով կցորդի առավելագույն քաշը, կգ	750 / 2500
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ	80
Բեռնախցիկի ծավալը, լ	795
Բեռնախցիկի ծավալը՝ ծաված հետևի նստատեղերի դեպքում, լ	1489

Շահագործման բնութագրեր

0–100 կմ/ժ արագացման ժամանակը, վրկ	8,8
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	180

Անիվների չափս

Անվադողեր	265 / 55 R19
-----------	--------------

Վառելիքի ծախս և CO₂ արտանետումներ, NEDC:

Վառելիքի տեսակ	95-ից ոչ պակաս օկտանային թվով բենզին
Վառելիքի ծախսը խառը ցիկլում, լ/100 կմ	10